





PLY 2 OUT hat die gleichen Eigenschaften wie PLY 2 IN ist aber speziell für den Aussenbereich geeignet. **Die nötige Gravurtiefe wird bei 0,10 mm erreicht. Lieferbar in der Stärke 1,6 + 2,5 mm.**

PLY 2 OUT à la même spécification comme PLY 2 IN mais il convient spécialement pour des applications extérieures. **La profondeur de gravure est 0,10 mm. Livrable en épaisseurs 1,6 + 2,5 mm.**

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr.301 Schw./weiss noir/blanc		Nr. 302* weiss/schw. blanc/noir		Nr. 303 rot/weiss rouge/blanc		Nr. 304 blau/weiss bleu/blanc
	Nr. 305 grün/weiss vert/blanc		Nr. 306 gelb/schwarz jaune/noir				
	Nr. 392 gold/schwarz or/noir		Nr. 393 silber/schw. argent/noir		Nr. 286 * Alu matt/schwarz Alu mat/noir		

* auch 0,8 mm / aussi 0,8 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage / autres couleurs et épaisseurs sur demande

Eigenschaften / caractéristiques

Technische Eigenschaften / caractéristiques techniques		Bearbeitung / usage	
innen / intérieur	✓	✓	schneiden / cisailage
aussen / extérieur	✓	✓	sägen / sciage
flexibel / flexible		✓	stanzen / estampage
bruchfest / resist. à la cassure	✓	✓	bohren / percer
UV-resistent / résistant aux UV	✓	✓	kleben / collage
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °	✓	siebdrucken / sérigraphie



Fräsgravur
Gravure mécanique



Laserbeschriftung
Gravure Laser

Formate / formats

Standardplatten / feuilles standard	610 x 610 mm
andere Formate / autres formats	610 x 305 mm 1220 x 610 mm