

Anforderung an die Bohrmaschine:
 Arbeitstiefe Standard-Schaft:
 Arbeitstiefe Langer-Schaft:
 Max. Tür- und Rahmenstärke:

13 mm Bohrfutter, 2000-3000 UpM
 90 mm (100 mm ohne Bohrstop)
 160 mm (170 mm ohne Bohrstop)
 max. 95 mm

Exigence à la perceuse :

fourrage de perçage 13 mm, 2000-3000 tpm
 90 mm (100 mm sans stop de perçage)
 160 mm (170 mm sans stop de perçage)
 95 mm max.


La profondeur de travail avec axe standard :
 La profondeur de travail avec axe long :
 Epaisseur max. pour la porte et le cadre :

Holzfräser mit Hartmetall Spitze Fraises pour bois en métal dur

Art.	Durchmesser Diamètre	Art.	Durchmesser Diamètre
CWB 16	16,2 mm	CWB 23	23,0 mm
CWB 18	17,5 mm	CWB 24	23,8 mm
CWB 19	19,0 mm	CWB 25	25,4 mm
CWB 20	20,0 mm	CWB 27	27,0 mm
CWB 21	20,6 mm	CWB 29	28,6 mm
CWB 22	22,2 mm	CWB 32	31,8 mm

Aluminium-Fräser Fraises pour aluminium

Art.	Durchmesser Diamètre
NAB 16	16,2 mm
NAB 19	19,0 mm
NAB 25	25,4 mm
NAB 32	31.8 mm



Holzfräser / Fraises pour bois



Aluminium-Fräser
Fraises pour aluminium


Set für lange Bohrer / Sets pour mèches longue

Spezielle Bohrer für Installationsloch vom Schloss zum Scharnier.
 Mèches spéciales pour un trou d'installation de la serrure à la charnière

Art.	Durchmesser diamètre
DBB/LD/A	Adapter Set / Set adaptateurs
10950	10 x 950 mm Holzbohrer/Mèches pour bois
101250	10 x 1250 mm Holzbohrer/Mèches pour bois



Adapter Set / Set adaptateurs



Adapter montiert / Adaptateurs montée

Holzfräser für alte Ausführung Fraises pour bois ancienne version

Art.	Durchmesser Diamètre	Art.	Durchmesser Diamètre
WB 16	16,2 mm	WB 23	23,0 mm
WB 18	17,5 mm	WB 24	23,8 mm
WB 19	19,0 mm	WB 25	25,4 mm
WB 20	20,0 mm	WB 27	27,0 mm
WB 21	20,6 mm	WB 29	28,6 mm
WB 22	22,2 mm	WB 32	31,8 mm

Aluminium-Fräser für alte Ausführung Fraises pour aluminium ancienne version

Art.	Durchmesser Diamètre
AB 16	16,2 mm
AB 19	19,0 mm
AB 25	25,4 mm
AB 32	31.8 mm

