

Vorteile / Avantages

- Leicht gebürstete satinierte Oberfläche
- 2-schichtig
- Kratzfest
- Dickes Deckmaterial
- Légèrement brossé et aspect satiné
- Double face
- Résistant aux rayures
- Grosse couches de finition

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °
Material / Composition	Acryl/ABS
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.35 mm

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Perçage	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm



Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 112 ** weiss/schw. blanc/noir		Nr. 120 weiss/rot blanc/rouge
	Nr. 113 rot/weiss rouge/blanc		Nr. 114 blau/weiss bleu/blanc
	Nr. 137 gelb/rot jaune/rouge		Nr. 116 gelb/schwarz jaune/noir
	Nr. 136 violett/weiss violet/blanc		Nr. 130 apelgr./weiss vert ciel/bl.
	Nr. 119 silber/schw. argent/noir		Nr. 127 d'braun/weiss brun fo./blan.
	Nr. 111 ** schw./weiss noir/blanc		Nr. 140* Transparent

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
0.5 mm **, 0.8, 1.6, 2.5 mm

* nur 0,5 mm / seulement 0,5 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

