

## Vorteile / Avantages

- Gleiche Eigenschaften wie PLY 2
- 2-schichtig
- Speziell für Aussenanwendung geeignet
- Même spécification comme PLY 2
- Double face
- Convient spécialement pour l'extérieures

## Technische Eigenschaften caractéristiques techniques


Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	✓
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °
Material / Composition	ABS
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

## Bearbeitung / Usinage












Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

## Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm



## Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 301 Schw./weiss noir/blanc		Nr. 302 weiss/schw. blanc/noir
	Nr. 303 rot/weiss rouge/blanc		Nr. 304 blau/weiss bleu/blanc
	Nr. 305 grün/weiss vert/blanc		Nr. 306 gelb/schwarz jaune/noir
	Nr. 392 gold/schwarz or/noir		Nr. 393 silber gl./schwarz argent br./noir
	Nr. 764 gebürstet gold/schwarz brossé or/noir		Nr. 314 gebürstet silber/schwarz brossé argent/noir
	Nr. 286* Alu matt/schwarz Alu mat/noir		

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:  
**1.6, 2.5 mm**

\* auch 0.5 + 0.8 mm / aussi 0.5 + 0.8 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage  
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

