

Vorteile / Avantages

- Schichtkunststoff auf Kunstharz-Basis
- 3-schichtig
- Glatte und harte Oberfläche
- Kratzfest
- Weitgehend Chemikalienbeständig
- Matière multicouche à base de résine mélamine
- 3-couches
- Surface lisse et dure
- Résistante aux égratignures
- Bonne résistant aux agents chimiques

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	✓
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	60 °
Material / Composition	ABS
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

Bearbeitung / Usinage


Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x400 mm
Andere Formate Autres formats	610x800 mm 1220x800 mm



CNC
Mécanique



CO₂-Laserbeschrifteten
Gravure Laser CO₂



Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 3001 weiss/schw./weiss blanc/noir/blanc
	Nr. 3020 rot/weiss/rot rouge/blanc/rouge
	Nr. 3090 grün/weiss/grün vert/blanc/vert
	Nr. 3031 gelb/schwarz/gelb jaune/noir/jaune
	Nr. 3050 blau/weiss/blau bleu/blanc/bleu
	Nr. 3071 grau/schwarz/grau gris/noir/gris
	Nr. 3010 schw./weiss/schw. noir/blanc/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
1.0, 1.5 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

