

HaKy® Premium

Hochwertige Ausführung aus vorverzinktem Stahlblech in zweifarbigem Design mit halbrunder Fronttüre. Türe 180° öffnend in silber matt RAL 9006, Korpus anthrazit matt. Zylinderschloss, 2 Schlüssel, patentierte **HaKy®** Hakenleiste verstellbar schwarz, nummeriert, Schlüsselanhänger transparent, Band rechts oder links montierbar

Exécution de haute qualité en métal d'acier galvanisé, design bicolore avec porte de front demi ronde. Porte ouvrant 180° dans argent mat RAL 9006, boîte anthracite mat. Serrure à cylindre avec 2 clés, listels ajustables à crochets numérotés breveté **HaKy®** noir, port-clés transparent, monter avec charnière droit ou à gauche




Artikel-Nr. Article no.	Haken Crochets	Höhe Hauteur mm	Breite Largeur mm	Tiefe Profondeur mm	Zwischenwand Panneau suppl.	Gewicht Poids kg
HaKy 30.21	21	360	262	89	-	4.1
HaKy 30.42	42	360	262	89	-	4.3
HaKy 30.63	63	360	262	132	1	5.4
HaKy 30.96	96	472	290	122	1	7.2

HaKy® Board

Stahlblech, patentierte **HaKy®** Hakenleiste verstellbar in verschiedenen Farben nummeriert, Schlüsselanhänger farbig assortiert, Lackierung: anthrazit matt

Tôle d'acier, listels ajustables à crochets numérotés breveté **HaKy®** avec différentes couleurs, port-clés de différentes couleurs, Vernissage: anthracite mat

Artikel-Nr. Article no.	Haken Crochets	Höhe Hauteur Mm	Breite Largeur mm	Tiefe Profondeur mm	Gewicht Poids kg
HaKy 10.24	24	335	250	30	0.8
HaKy 10.40	40	448	310	30	1.4



Serie 5000

Stahlblech, Türe allseitig im Falz einschlagend, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Hakenleiste aus Metall verstellbar in verschiedenen Farben, nummeriert, ohne Schlüsselanhänger, Lackierung: lichtgrau, RAL 7035

En tôle d'acier, porte affleurée, serrure à cylindre avec 2 clés, listels ajustables à crochets numérotés en métal avec différentes couleurs, sans port-clés, Vernissage: gris clair, RAL 7035



Artikel-Nr. Article no.	Haken Crochets	Höhe Hauteur mm	Breite Largeur mm	Tiefe Profondeur mm	Zwischenwand Panneau suppl.	Gewicht Poids kg
5010	10	150	115	65	-	0.6
5020	20	250	180	75	-	1.3
5030	30	300	240	75	-	2.0
5045	45	300	240	75	1	2.5
5100	100	550	380	80	-	6.5
5150	150	550	380	140	1	9.6
5200	200	550	380	140	1	10.2