

## Vorteile / Avantages

- Laserzuscchnitt und Gravur
- Mikrodünne Deckschicht für kleinste Gravuren
- Matte, reflektionsarme Oberfläche
- Flexibles Graviermaterial
- Découpe et gravure laser
- Couche de surface très mince pour une gravure précise
- Surface mate
- Matières à graver flexible

## Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

## Bearbeitung / Usinage


Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

## Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm



CNC  
Mécanique



CO2-Laserbeschriften  
Gravure Laser CO2



CO2-Laserschneiden  
Coupez avec laser CO2



Innen  
Intérieur

## Farbpalette / combinaisons de couleurs

### matt/matt

	Nr. LZU-901-005 schwarz /weiss noir/blanc
	Nr. LZU-941-005 schwarz /gold noir/or
	Nr. LZU-902-005 weiss matt/schwarz blanc mate/noir
	Nr. LZU-903-005 rot matt/weiss rouge mate/blanc
	Nr. LZU-904-005 blau matt/weiss bleu mate/blanc
	Nr. LZU-906-005 gelb matt/schwarz jaune mate/noir

### glänzend/polie

	Nr. LZU-997-005 gebürstet/brossé gold/schwarz or/noir
	Nr. LZU-991-005 gebürstet/brossé silber/schwarz argent/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:  
**0.5 mm**

Andere Farben und Stärken auf Anfrage  
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

